

NEU!

Der Wandschacht 2 bis 8 Kreise

Der Sole-Verteiler in stabiler, absperrbarer und dichter PE-Box

Zur entspannten & spannungsfreien Montage

Vorteile & Besonderheiten

- Verteiler fix mit Schacht verbunden, um Spannungen abzufangen!
- Mächtige Spülöffnung im Vor- & Rücklauf am Verteilerstamm in 1"!
- Abgänge zur Wärmepumpe und Erdkreise zum Schweißen ODER Klemmen (Abstand zwischen den Abgängen ist groß genug)!
- Wärmepumpenabgänge können von links auf rechts gewechselt werden!
- Jeder Abgang am Verteiler ist separat absperrbar - im Vor- & Rücklauf!
- Durchflussmengenanzeiger & -regulierer je Kreis natürlich mit dabei!
- Verteilerstamm in der Box und/oder Durchflussanzeiger austauschbar!

Technische Details (Auszug)

Kreisanschlüsse mit PE-Stutzen PE 100 d 32 mm SDR 11, Wärmepumpenanschluss mit PE-Stutzen PE 100 d 40 mm SDR 11, Alle Anschlüsse für Klemmverbinder oder Schweißmuffe geeignet, Kreisanschlussstutzen wasserdicht und geschweißt durch den Schachtboden geführt, Absperrventile im Vorlauf- & Rücklaufstamm, Durchflussmesser (4-20 L/m) mit Regulierventil im Vorlauf, Verteilerstämme mit 1" Füll- und Entleerungshahn, klappbarer und verriegelbarer Schachtdeckel mit Dichtung, Verteiler dichtheitsgeprüft, maximal empfohlener Volumenstrom 7,7 m³/h.

Ausführungen

Art.Nr.	Artikelnummer
WaScha2	WandSchachtbox 2 Kreise mit Durchflussanzeiger 4-20L/m
WaScha3	WandSchachtbox 3 Kreise mit Durchflussanzeiger 4-20L/m
WaScha4	WandSchachtbox 4 Kreise mit Durchflussanzeiger 4-20L/m
WaScha5	WandSchachtbox 5 Kreise mit Durchflussanzeiger 4-20L/m
WaScha6	WandSchachtbox 6 Kreise mit Durchflussanzeiger 4-20L/m
WaScha7	WandSchachtbox 7 Kreise mit Durchflussanzeiger 4-20L/m
WaScha8	WandSchachtbox 8 Kreise mit Durchflussanzeiger 4-20L/m

